

BP250.XX.1000 POLİÜRETAN MAT BOYA BEYAZ

BP250.XX.1000 poliüretan esaslı, iki komponentli, mat beyaz sonkat boyadır. BP250.XX.1000 poliüretan mat boya beyaz; artan müşteri talepleri nedeniyle yüksek örtücülük ve iyi yayılma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla performans/fiyat dengesi gözetilerek pazara sunulmuştur. Pazarda kullanılmakta olan mevcut sonkat ürünlerden aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kuruma
- İyi yayılma
- İyi tuşe
- Yüksek çizilme direnci
- Yüksek örtücülük

Bu ürün, mobilya endüstrisinde tüm iç mekan ahşap yüzeylerde banyo ve mutfak mobilyalarında, kapılarda kullanılabilir. Hava karışımı ve konvansiyonel tabanca uygulamaları için uygundur.

KURUMA SÜRESİ (20 C°, %45-65 RH, 100 gm ²)	
TOZ TUTMAMA KURUMASI	15 – 20 dk.
DOKUNMA KURUMASI	45 – 60 dk.
İSTİFLENEBİLME	24 sa.



GENÇ POLİÜRETAN MAT BOYA BEYAZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ							
ÜRÜN	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	KARIŞIM ORANI	KATI MADDE MİKTARI (%)	1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm ³)	POT LIFE (20°C , sa)
BP250.XX.1000	HP250.00	100/50	71	64	98	1,38	Min 4
BP588.XX.1000	HP588.00	100/50	72	62,7	97	1,39	Min 5

BP250.XX.1000
POLİÜRETAN MAT BOYA BEYAZ



GENÇ POLİÜRETAN MAT BOYA BEYAZ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BP250.XX.1000	BP588.XX.1000
Otomatik Sprey Makinesi	✓	✓
Airmix Sprey	✓	✓
Konvansiyonel Sprey	✓	✓
Örtücülük	++	++
Beyazlık	+++	+++
Sararma Direnci	++	+++
Homojen Yüzey Görünümü	+++	++

+++ : En iyi

++ : İyi

+ : Orta