

BW560.77.1000 SU BAZLI BEYAZ ASTAR

BW560.77.1000 su bazlı, tek komponentli, astar boyadır.

Pazarda kullanılmakta olan mevcut astarlardan aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay spreylenebilme, rahat uygulama
- Mükemmel dolduruculuk, dolgun film
- Yüksek örtücülük
- Kolay zımparalanabilme
- Hızlı kuruma
- Manuel ve otomatik zımparalanabilme kolaylığı
- Yüze homojen işleme/yayıma

Bu ürün, mobilya endüstrisinde iç mekan mdf, ahşap yüzeylerde ve panel kapılarda kullanılabilir. Hava karışımı ve konvansiyonel tabanca uygulamaları için uygundur. En fazla %10 su kullanılarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Mat sonkat boya astarı olarak kullanıma uygundur. En iyi yüzey performansı için 2 kat 150 gr/m² uygulama tavsiye edilmektedir.



GENÇ SU BAZLI BEYAZ ASTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN	KARIŞIM ORANI	KATI MİKTARI 1. KOMP. (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm ³)	DOKUNMA KURUMASI (25°C)	ZIMPARA KURUMASI (25°C)
BW636.77.1000	100/10	58	85 - 90	1,38	1 sa	4 sa
BW303.77.1000	100/10	64	85 - 90	1,42	1 sa	4 sa
BW754.77.1000	100/10	60	70 - 75	1,44	1 sa	4 sa
BW560.77.1000	100/10	53	85 - 95	1,32	1 sa	4 sa

*Önerilen şekilde karıştırılarak hazırlanan ürün tek kat veya 2 kat şeklinde uygulanır.
Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası min. 4, max. 6 saat beklenmelidir.

BW560.77.1000
SU BAZLI BEYAZ ASTAR



GENÇ SU BAZLI BEYAZ ASTAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BW636.77.1000	BW303.77.1000	BW754.77.1000	BW560.77.1000
Otomatik Sprey Makinesi	✓	✓	✓	✓
Konvansiyonel Sprey	✓	✓	✓	✓
Donmaya Karşı Dayanım	+	+++	++	++
Zımparalanabilme	+++	++	+++	+++
Hızlı Kuruma	++	++	+++	+++
Örtücülük	++	+	++	+++
Sonkat Mat Boya Taşıma Performansı	+++	++	+++	+++
Sonkat Parlak Boya Taşıma Performansı	++	+	+++	+++

+++ : En iyi
++ : İyi
+ : Orta