

ВА105.77 АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Не желтеет
- Подходит для применения в отделке с открытыми порами
- Хорошая укрывистость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)


От пыли	15 - 20 мин
На отлип	40 мин
До шлифовки	миним. 8 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый белый грунт	ВА105.77	100	100
Акриловый отвердитель	НА190	10	10
Акриловый разбавитель	ТА500	100 - 110	110 - 120

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для отделки с закрытыми порами. Высокая стойкость к пожелтению и эстетический вид.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована шлифовальной бумагой зерном 180 - 220 и очищена от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

15 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

