

ГРУППА АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

BA453.00 АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к пожелтению
- Возможность применения с большим расходом
- Отличная растекаемость
- Высокий глянец
- Стабильный блеск до и после полировки

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	40 мин
На отлип	4 ч
До складирования	36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловая глянцевая эмаль	BA453.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA450	33	35
Акриловый разбавитель	TA500	20 - 30	25 - 35

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянец

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Полиуретановые, полиэфирные или продукты УФ-отверждения Genç следует наносить на белые загрунтованные поверхности, предпочтительно отшлифованные шлифовальной бумагой зерном 200-300-400 соответственно. После шлифования, перед нанесением верхнего слоя, поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних материалов (масло, силикон и т. д.).

УПАКОВКА

18 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высококачественная акриловая глянцевая эмаль. Устойчива к кипению даже при нанесении в больших объемах.

