

ГРУППА АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

VA105.77 АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходит для белой древесины светлых тонов
- Легкое шлифование
- Применяется в закрытопористой отделке

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	30 - 40 мин
До шлифовки	2 - 3 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый лак-наполнитель	VA105.77	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	20	22
Акриловый разбавитель	TA550	20 - 30	25 - 35

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Идеально подходит для отделки с закрытыми порами благодаря своей наполняющей способности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

Рекомендуется использовать минимум 3 слоя для закрытопористой отделки.

PM901 Металлические и перламутровые пасты могут быть добавлены в прозрачный грунт, может быть нанесен как средний слой.

УПАКОВКА

3 КГ / 15 КГ

