

VA700.77

УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЖЕЛТЕНИЮ АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходит для светлых пород древесины и светлых тонов мебели
- Насыщенная пленка и легкое шлифование

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	20 - 25 мин
На отлип	35 - 40 мин
До шлифовки	90 - 100 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый прозрачный грунт	VA700.77	100	100
Акриловый отвердитель	HP190	10	10
Акриловый разбавитель	TA500	20 - 30	20 - 30

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря способности защиты от солнечных лучей обеспечивает минимальное изменение цвета пленки и подложки. Предотвращает изменение цвета, которое происходит со временем, на колорированных поверхностях. Рекомендован для отделки мебели используемой внутри помещений морских судов.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

Рекомендуется использовать минимум 3 слоя для закрытопористой отделки.

PM901 Металлические и перламутровые пасты могут быть добавлены в прозрачный грунт, может быть нанесен как средний слой.

УПАКОВКА

15 КГ

