

БАРЬЕРЫ И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

VL195.77.0000

БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПЛЕНОК

Ламинированный МДФ (МДФ с меламиновым покрытием) используется в отделке мебели, белого цвета или с деревянным узором. Эти изделия могут использоваться как есть, или после нанесения лака, краски.

При непосредственном нанесении лака и краски на ламинированные изделия, возникают проблемы с адгезией. Для устранения этих проблем, рекомендуется использовать барьерный грунт VL195.77, улучшающий адгезию. После использования барьерного грунта могут использоваться как прозрачные, так и глянцевые лаки и краски.

Барьерный грунт для меламиновых покрытий VL195.77 кроме МДФ также можно применять к другим изделиям из пленки, где затруднена адгезия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ»

ПРОДУКТ	ОТВЕРДИТЕЛЬ	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	СУХОЙ ОСТ. 1-ОГО КОМП.	ВЯЗКОСТЬ (DIN 4, 20°C)	ПЛОТНОСТЬ (г/см ³)	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ (20°C, час)	НАНЕСЕНИЕ / СЛОЙ (20 °C, 60-90г/м ²)	ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ (20 °C, час)
VL195.77.0000	HP196	100/50/50-70	18 ± 1	36-42"	0,92±0,03	3	1	1

