

CW900.15 SU BAZLI CAM BOYASI TİNTİNG BAZ



ÖZELLİKLER

- İnsan ve çevre sağlığına duyarlı
- Cam üzerine mükemmel yapışma
- Yüksek su direnci
- Yüksek örtücülük

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 110 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	30 dk
Dokunma Kuruması	45 dk
İstiflenebilme	24 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Su Bazlı Cam Boyası	CW900.15	100	110
Su Bazlı Cam Boyası Sertleştiricisi	HW900	2	2

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 15 Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak cam yüzeyler; kuru, yağ ve kirliliklerden arındırılmış olmalıdır.

AMBALAJ

2.5 KG / 15 KG BEYAZ BAZ

2.2 KG / 13.2 KG ŞEFFAF BAZ

RENK SEÇENEKLERİ



Genç Tinting sistemi ile
istenilen renk yapılabilir.

ANAHTAR BİLGİ

Uygulandığı cam yüzeyde,
homojen matlıkta elastik bir
film oluşturur.

İstenilen tüm renkler,
mobilyalarınızın cam yüzeyleri
için elde edilebilir. İstenilen
durumlarda 2 kat yaşüstü yaş
şeklinde uygulanabilir.

