

BP900.25
YANGIN GECİKTİRİCİ POLİÜRETAN MAT BOYA



ÖZELLİKLER

- Yangın geciktirici
- Dolgun film
- Homojen mat görünüm
- Yüksek örtücülük

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	20 - 25 dk
Dokunma Kuruması	45 - 60 dk
İstiflenebilme	min 20 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Yangın Geciktirici PU Mat Boya	BP900.25	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP980	50	55

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 25 Özel Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 220-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zımpara hafif yapılmalıdır, fazla yüzey aşındırılması yangın geciktirici özelliğini azaltabilir. İdeal uygulama 3 kat astar üzerine sonkat uygulamasıdır. Dayanıklılığı arttırmak için daha fazla kat/miktar uygulanabilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG



RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Yangın esnasında alev ile teması halinde ürün hacimsel büyüme göstererek kabırır. Deforme olmuş yüzeylerin spatula ile kazınmasından sonra zımpara yapılarak yüzey yeniden uygulamaya imkân verir.

Yangın geciktirici sertifikasının geçerli olması için zeminde yangına dayanıklı MDF, BP900.77 Yangın Geciktirici PU Astar Boya ve BP900.25 Yangın Geciktirici PU Mat Boya'nın birlikte kullanılması gerekmektedir.

