

VA700.XX
UV DAYANIMLI AKRİLİK MAT SERİ VERNİK

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık
- Mükemmel yüzey tuşesi
- Mükemmel transparan özelliği
- Ağartılmış ahşaplar için uygun
- Beyaz ve pastel renkli yüzeyleri sararmaya karşı korur

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	10-15 dk
Dokunma Kuruması	45-60 dk
İstiflenebilme	min 16 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Mat Seri Vernik	VA700.XX	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	10	10
Akrilik Tiner	TA500	20 - 50	20 -55

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 05 Tam Mat
- 10 Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Sararmayan vernik sistemlerinde VA700.77 UV Dayanımlı Akrilik Dolgu Vernik kullanılmalıdır.

AMBALAJ

15 KG

ANAHTAR BİLGİ

Güneşten gelen zararlı ışınlarla dayanıklılık göstererek zemindeki renk değişiminin minimum

olmasını sağlar. Renkli kaplamalarda zamanla oluşabilecek renk değişiminin önüne geçebilir. Deniz taşıma araçlarının iç dekorasyonunda kullanılan ahşap mobilyalar için tasarlanmıştır.

Tam Mat parlaklık seçeneğiyle mükemmel bir tuşe ve uygulama hatalarını gizleme özelliği vardır.

