

BP190 POLİÜRETAN REFORMATÖR ASTAR

BP190 poliüretan esaslı, iki komponentli, reformatör astardır. BP190 Poliüretan Reformatör Astar, artan müşteri talepleri nedeniyle maksimum çatlama, mükemmel yapışma ve yüksek elastikiyet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla performans/fiyat dengesi gözetilerek pazara sunulmuştur. Pazarda kullanılmakta olan mevcut son katlardan aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Maksimum çatlama direnci
- Mükemmel yapışma
- Yüksek elastikiyet
- Yüksek doldurma gücü ve örtücülük
- Hızlı kuruma
- Çok iyi yayılma
- İyi tuşe
- Kolay zımparalanabilme

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işlerinde, masif ve MDF gibi her türlü ahşap yüzeylerde koruma ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle banyo, mutfak dolapları, kapı ve diğer mobilyalar için kullanımı önerilir. Parke için kullanımı uygun değildir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m ²)	
TOZ TUTMAMA KURUMASI	15 - 20 dk.
DOKUNMA KURUMASI	30 - 35 dk.
İSTİFLENEBİLME (500 kg/m ²)	24 sa.



GENÇ POLİÜRETAN REFORMATÖR ASTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ							
ÜRÜN	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	KARIŞIM ORANI	1. KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm ³)	POT LIFE (20°C, sa.)
BP190	HP190	100/50	74 ± 2	57 ± 2	100 - 105	1,43 ± 0,03	4 - 5

BP190 POLİÜRETAN REFORMATÖR ASTAR



GENÇ POLİÜRETAN REFORMATÖR ASTAR ÖZELLİKLER TABLOSU

	BP190
Otomatik Sprey Makinesi	✓
Airmix Sprey	✓
Konvansiyonel Sprey	✓
Çatlama Direnci	+++
Yapışma	+++
Elastikiyet	+++
Doldurma Gücü ve Örtücülük	+++
Beyazlık	+++
Yayıma	+++

+++ : En iyi
++ : İyi
+ : Orta