

## ВР400.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Быстрая сушка
- Не возникает проблем с разрывом или пеной во время нанесения

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	30 - 35 мин
До шлифовки	70 - 80 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	ВР400.77	100	140 - 150
Полиуретановый отвердитель	НР400	33	35
Полиуретановый разбавитель	ТР100	10	18

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это специальный грунт, предназначенный для использования. Возможно нанесение с расходом 270-300 г/м<sup>2</sup> в один слой.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

### УПАКОВКА

18 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

