

BP580.00

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Устойчивость к пожелтению
- Быстрая сушка
- Высокая устойчивость к царапинам

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Колеруется. Рекомендуются для производства мебели для ванных комнат и кухни.

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	20 - 25 мин
На отлип	45 - 60 мин
До складирования (500 кг / м²)	25 - 35 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая глянцевая эмаль	BP580.00	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP580	50	55
Акриловый разбавитель	TA500	20	30

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENC, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

