

BP700.40

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Однородная матовая поверхность

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	40 - 50 мин
До складирования (500 кг / м²)	24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая матовая эмаль для панельных дверей	BP700.40	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP900	25	30
Полиуретановый разбавитель	TP100	30	35

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совместима с нитроцеллюлозными и полиуретановыми цветными пастами. Без проблем может наноситься на поверхность панельных дверей, покрытых дверными накладками. Может наноситься до 180 гр/м² в один слой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется применение на панельных дверях, предварительно загрунтованных полиуретановой грунтовкой GENÇ или покрытых дверными панелями, предварительно отшлифованных шлифовальным материалом с зернистостью 220, 400.

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 40 Шелковистый матовый

УПАКОВКА

5 КГ / 20 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

1013
Жемчужно-
белый

1132
Крем

