

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## BP702.50 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Устойчивость к потекам
- Хорошая укрывистость
- Быстрая сушка

### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	30 мин
На отлип	1 - 2 ч
До складирования (500 кг/м²)	36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая матовая эмаль для панельных дверей	BP702.50	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP900	25	30
Полиуретановый разбавитель	TP100	25 - 30	30 - 35

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется применение на панельных дверях, предварительно загрунтованных полиуретановой грунтовкой Genç или покрытых дверными панелями, предварительно отшлифованных пескоструйной обработкой размером 220, 400

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 50 Шелковистый матовый

### УПАКОВКА

20 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1001 Снежный белый  
1013 Жемчужно-белый  
1511 Серовато-белый

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совместима с нитроцеллюлозными и полиуретановыми цветными пастами. Может наноситься в один слой до 200-220 гр/м². Разработан специально для получения высококачественных белых отделок без использования грунтов.

