

BS100.77 СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая мощность наполнения
- Простота применения
- Отличная адгезия

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	25-30 мин
До шлифовки	20 - 24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Синтетический грунт	BS100.77	100	110
Синтетическая разбавитель	TS100	5 - 10	5 - 10

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунта на старые деревянные поверхности, необходимо их очистить от остатков краски и отшлифовать. На новых деревянных поверхностях; сучки должны быть обработаны, рекомендуется пропитать их одним слоем GENÇ BS500 Woodtex цветной полупрозрачной пропиткой. GENÇ Synthetic Primer следует наносить до финишного слоя. В отделках, которые будут сделаны на металлических поверхностях; старые и набухшие остатки краски и ржавчина должны быть зачищены.

Перед нанесением верхнего слоя поверхность должна быть загрунтована антикоррозионной защитой GENÇ.

УПАКОВКА

2.5 Л

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синтетическая краска на стенах, деревянных и металлических поверхностях применяется.

