

ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

BS100.78

СИНТЕТИЧЕСКИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Легкость применения
- Отличная адгезия

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	25-30 мин
До шлифовки	17 - 20 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Синтетический антикоррозионный грунт	BS100.78	100	100
Синтетическая разбавитель	TS100	5 - 10	5 - 10

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используются для защиты всех видов железа и стали.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть очищены от масла, грязи и остатков старой краски. Поверхности, подлежащие грунтованию в первый раз, должны быть тщательно отшлифованы, а масло и грязь следует смыть с помощью обезжиривающего состава. Ржавые поверхности; должны быть очищены с помощью железной щетки и скребка.

УПАКОВКА

0.75Л/ 2.5Л/ 20 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



3105
Красный



7103
Серый

