

BS200.00 СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА



ОСОБЕННОСТИ

- Отличная растекаемость
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Яркая и гибкая поверхность
- Легко наносится
- Нет следов кисти

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	3 - 4 ч
На отлип	5 - 6 ч
Жесткая сушка	24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Синтетическая глянцевая краска	BS200.00	100	105
Синтетическая разбавитель	TS100	10 - 15	15 - 20

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунта на старые деревянные поверхности, необходимо их очистить от остатков краски и отшлифовать. На новых деревянных поверхностях; сучки должны быть обработаны, рекомендуется пропитать их одним слоем GENÇ BS500 Woodtex цветной полупрозрачной пропиткой. GENÇ Synthetic Primer следует наносить до финишного слоя. В отделках, которые будут сделаны на металлических поверхностях; старые и набухшие остатки краски и ржавчина должны быть зачищены.

Перед нанесением верхнего слоя поверхность должна быть загрунтована антикоррозионной защитой GENÇ.

УПАКОВКА

0.75Л/ 2.5Л/ 15Л

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется для защиты и декоративного оформления в металлических конструкциях, дверях, окнах, перилах и т. д. внутренние и внешние поверхности деревянных и железных элементов конструкции.

