

# ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## BS200.10 СИНТЕТИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА



### ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Стойкость к физическим и химическим факторам
- Простота применения

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	3 - 4 ч
На отлип	4 - 6 ч
До шлифовки	48 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Синтетическая матовая краска	BS200.10	100	110
Синтетическая разбавитель	TS100	10 - 15	15

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунта на старые деревянные поверхности, необходимо их очистить от остатков краски и отшлифовать. На новых деревянных поверхностях; сучки должны быть обработаны, рекомендуется пропитать их одним слоем GENÇ BS500 Woodtex цветной полупрозрачной пропиткой. GENÇ Synthetic Primer следует наносить до финишного слоя. В отделках, которые будут сделаны на металлических поверхностях; старые и набухшие остатки краски и ржавчина должны быть зачищены.

Перед нанесением верхнего слоя поверхность должна быть загрунтована антикоррозионной защитой GENÇ.

### УПАКОВКА

0.75Л/ 2.5Л/ 15Л

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый



9103  
Черный

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется для защиты и декоративного оформления металлических конструкций, дверях, окнах, перилах и т. д. внутренние и внешние отделки деревянных и железных элементов конструкции.

