

GENÇ TINTING КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

CN500.00 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ БАЗА



ОСОБЕННОСТИ

- Устойчивость к царапинам
- Хорошая растекаемость
- Быстрая сушка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	5 - 8 мин
На отлип	35 - 45 мин
На склад	8 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозная глянцевая база	CN500.00	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	80 - 100	100 - 120

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Эмаль наносится на сухие отшлифованные поверхности, загрунтованные в 2-3 слоя материалами GENÇ, нитроцеллюлозным или полиуретановым грунтами.

УПАКОВКА

2.4 КГ / 9.6 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Желаемый цвет можно получить с помощью системы GENÇ Tinting

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В полиуретановых системах технология Genç Tinting используется для подготовки RAL, NCS, Pantone и других цветов.

Может легко использоваться на деревянных и металлических поверхностях.

