

CN500.15 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ БАЗА



ОСОБЕННОСТИ

- Устойчивый к царапинам
- Однородный матовый
- Хорошая растекаемость
- Быстрая сушка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

| | |
|----------|-------------|
| От пыли | 3 - 5 мин |
| На отлип | 25 - 35 мин |
| На склад | 6 ч |

| ПРОДУКТ | КОД | ПО ВЕСУ (%) | ПО ОБЪЕМУ (%) |
|---------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| Нитроцеллюлозная матовая TINTING база | CN500.15 | 100 | 100 |
| Нитроцеллюлозный разбавитель | TN200 | 80 - 100 | 120 - 140 |

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технология GENC Tinting используется при подготовке RAL, NCS, Pantone и других красителей в нитроцеллюлозных системах. Обладая шелковистой матовой структурой, он обеспечивает нужный цвет. Может легко использоваться на деревянных и металлических поверхностях.

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 15 Матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой 280-400 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

2.40 КГ / 9.60 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Желаемый цвет можно получить с помощью системы GENC Tinting

