

GENÇ TINTING КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

CP585.00 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ БАЗА



ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная устойчивость к пожелтению
- Однородная поверхность
- Высокая укрывистость
- Быстрая сушка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	20 - 25 мин
На отлип	45 - 60 мин
До складирования (500 кг / м²)	24 - 30 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая глянцевая база	CP585.00	100	110
Полиуретановый отвердитель	HP580	50	60
Акриловый разбавитель	TA500	20	30

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предварительно нанести необходимый грунт из ассортимента материалов GENÇ. Эмаль желательно наносить на отшлифованную поверхность шлифовальной бумагой зернистостью 220-280-400 или 280-400.

УПАКОВКА

3 КГ/12 КГ Белая база
2.7 КГ/10.8 КГ Полубелый
2.4 КГ/9.6 КГ Прозрачная база

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Желаемый цвет можно получить с помощью системы GENÇ Tinting

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В полиуретановых системах технология Genç Tinting используется для колеровки RAL, NCS, Pantone и других цветов.

Подходит для кухонь и ванных комнат, лакированной мебели.

