

CP585.XX ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ БАЗА



ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная устойчивость к пожелтению
- Однородный матовый
- Высокая укрывистость
- Быстрая сушка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	40 - 50 мин
До складирования (500 кг / м²)	16 - 20 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая матовая прозрачная база	CP585.XX	100	110
Полиуретановый отвердитель	HP580	50	60
Акриловый разбавитель	TA500	20	25

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый
- 25 Матовый - Только эта опция сертифицирована EN71.3.
- 50 Шелковистый матовый - Только эта опция сертифицирована EN71.3.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предварительно нанести необходимый грунт из ассортимента материалов GENÇ. Эмаль желательно наносить на отшлифованную поверхность шлифовальной бумагой зернистостью 220-280-400 или 280-400.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ Белая база
2.7 КГ / 10.8 КГ Полубелый
2.55 КГ / 10.2 КГ Прозрачная база

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Желаемый цвет можно получить с помощью системы GENÇ Tinting

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В полиуретановых системах технология Genç Tinting используется для колеровки RAL, NCS, Pantone и других цветов.

Подходит для кухонь и ванных комнат, лакированная мебель.

Отвердитель HP120 может использоваться в качестве альтернативного отвердителя.

