

# ГРУППА АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VA590.01 НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Лак с эффектом натурального дерева
- Шелковистая поверхность
- Отличная прозрачность
- Самогрунтующийся лак

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 50 Г/М²)

От пыли	8 мин
На отлип	20 мин
До шлифовки	60 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Натуральный лак	VA590.01	100	100
Отвердитель (в случае необходимости)	HA190	0 - 10	0 - 10
Разбавитель	TA500	20 - 30	25 - 35

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 01 Натуральный

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.)

### УПАКОВКА

3 КГ / 15 КГ

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не изменяет внешний вид  
древесины.

Зрительно невидим,  
ощущаем при прикосновении  
благодаря  
шелковистой текстуре,  
созданной лаком GENÇ  
с натуральным эффектом  
дерева. Рекомендуется  
наносить 2 слоя не более  
100 г/м².

