

VA700.XX

УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЖЕЛТЕНИЮ АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Приятный на ощупь
- Отличная прозрачность
- Подходит для светлых пород древесины и светлых тонов мебели
- Подходит для светлых пород древесины и светлых тонов мебели

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	10-15 мин
На отлип	45-60 мин
До складирования	миним. 16 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловый матовый лак	VA700.XX	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	10	10
Акриловый разбавитель	TA500	20 - 50	20 -55

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 05 Глубокоматовый
- 10 Матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.) Следует использовать акриловый грунт VA700.77 для систем стойких к пожелтению.

УПАКОВКА

15 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устойчив к солнечным лучам, обеспечивает минимальное изменение цвета на подложке. Предотвращает изменение цвета, которое может образоваться со временем. Рекомендован для отделки мебели используемой внутри помещений морских судов. Глубоко матовый лак с 05% блеска имеет приятные тактильные ощущения и вуалирует недостатки поверхности.

