

VN150.00

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая растекаемость
- Быстрая сушка
- Однородный матовый внешний вид
- Может использоваться как грунт и как лак

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	40 - 60 мин
До складирования	миним. 12 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный самогрунтовой глянцевый лак	VN150.00	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	0 - 10	0 - 10

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, остатков лака и т. д.).

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высококачественный самогрунтовой нитроцеллюлозный лак. Подходит для перламутрового и серебристого применения. Пигментированные отделки могут быть выполнены с помощью для лака красителя ZD900 Gençmix.

