

# ГРУППА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP230.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



### ОСОБЕННОСТИ

- Наносится методом окунания
- Легкое шлифование
- Хорошая наполняющая способность
- Устойчивость к потекам

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	5 мин
На отлип	7 мин
До шлифовки	35 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP230.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP680	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	20 - 25	20 - 25

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунт, предназначенный для нанесения методом окунания. Рекомендуется для покраски стульев и мебели.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении деревянные поверхности должны быть чистыми и сухими.

### УПАКОВКА

12 КГ

