

VP508.XX ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Насыщенная пленка
- Более прозрачный
- Однородный внешний вид
- Шелковистая поверхность
- Высокая устойчивость к царапинам

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	8 - 10 мин
На отлип	20 - 25 мин
До складирования (500 кг / м²)	10 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый лак	VP508.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP129	50	53
Полиуретановый разбавитель	TP100	40	50

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Создает прозрачную и однородную пленку, придавая поверхности приятный внешний вид. Благодаря длительной жизнеспособности может применяться на линиях распыления и наливных машинах.

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 15 Матовый
- 25 Специальный матовый
- 45 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENÇ, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

УПАКОВКА

2.5 Л / 10 Л

