

VP515.20 ТЕРМОСТОЙКИЙ МАТОВЫЙ ЛАК



ОСОБЕННОСТИ

- Выдерживает нагрузку горячих предметов до 120°C
- Экстра насыщенная пленка
- Отличная растекаемость и гладкая поверхность
- Устойчивый к царапинам

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 120 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	30 - 40 мин
До складирования	мин. 16 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый матовый лак	VP515.20	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP515	50	54
Полиуретановый разбавитель	TP100	25 - 40	25 - 40

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 20 Специальный матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENÇ, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

УПАКОВКА

12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не появление на поверхности белесости и кругов, которые оставляют горячие предметы, от таких как чай или кофе.

Наносится на полиуретановые системы.

