

## VP561.00 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий и устойчивый блеск
- Стойкий к царапинам и ударам
- Насыщенная пленка
- Отличная растекаемость и быстро сохнет
- Обладает приятным внешним видом

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	20 - 25 мин
На отлип	80 - 110 мин
До складирования (500 кг / м²)	23 - 25 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый гляцевый лак	VP561.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP161	100	102
Акриловый разбавитель	TA500	0 - 10	0 - 12

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для получения отличного результата необходимо произвести шлифовку полиуретанового, полиэфирного или УФ прозрачных грунтов GENC, перед нанесением. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании окрашивания последнего слоя, используйте ZD900 Genctmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите добавить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с помощью пасты PM901.

### УПАКОВКА

12 КГ

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дает эффект зеркального блеска. Благодаря блеску и очень высокой прозрачности подходит для высококачественных отделок столов, фасадов и мебели.

