

VP700.77

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ MAXI-FILLER



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Высокая наполняющая способность
- Легкое шлифование
- Возможность нанесения с большим расходом

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	5 - 10 мин
На отлип	18 мин
До шлифовки	50 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый прозрачный грунт	VP700.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP777	33	35
Нитроцеллюлозный разбавитель	TP100	33 - 50	33 - 50

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением подложку необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220, очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.). При необходимости окрашивания подложки используется краситель для дерева BS600 Woodtex или ZD820 GençColor; колеровка лака производится с помощью красителя ZD900 Gençmix, как рекомендовано в техническом описании.

УПАКОВКА

12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстросохнущий грунт с большим сухим остатком разработанный для применения на древесине и шпоне и на МДФ низкого качества.

Рекомендуется использовать максимум в 2 слоя.

Подходит для отделки на светлых породах древесины и шпона.

