

ГРУППА ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

VW728.XX ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА



ОСОБЕННОСТИ

- Без запаха
- Отличная механическая стойкость
- Устойчивый к пожелтению
- Отличная химическая стойкость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 120 Г/М²)

От пыли	1 ч
На отлип	1,5 ч
Полное высыхание	16 ч

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 20 Матовый
- 50 Шелковисто-матовый
- 70 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть сухой и не содержать масла и загрязнений. Поскольку водоразбавляемые продукты имеют тенденцию поднимать древесные волокна, очень важно отшлифовать обрабатываемую поверхность зерном 150-180. Влажность древесины должна составлять 10-14%.

УПАКОВКА

2.5Л/ 15Л

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Является безопасным для использования в жилых и коммерческих помещениях и детских комнатах.

Имеет высокую стойкости к истиранию, к царапинам, отсутствует запах.

Рекомендуется для использования на деревянных лестницах.

