

BP440 POLİÜRETAN ZEMİN BOYASI

BP440 poliüretan esaslı, iki komponentli, mat beyaz zemin boyasıdır.

BP440 Poliüretan Zemin Boyası, maksimum çatlama, mükemmel yapışma ve yüksek elastikiyet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş ve pazara sunulmuştur.

Pazarda kullanılmakta olan mevcut poliüretan ürünlerden aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Maksimum çatlama direnci
- Mükemmel yapışma
- Yüksek elastikiyet
- Yüksek doldurma gücü ve örtücülük
- Hızlı kuruma
- Çok iyi yayılma
- İyi tuşe
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek gramajlarda kullanım olanağı

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işlerinde, masif ve MDF gibi her türlü ahşap yüzeylerde koruma ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle banyo, mutfak dolapları, kapı ve diğer mobilyalar için kullanımı önerilir. Parke için kullanımı uygun değildir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

TOZ TUTMAMA KURUMASI	15 - 20 dk.
DOKUNMA KURUMASI	30 - 35 dk.
İSTİFLENEBİLME (500 kg/m ²)	24 sa.



GENÇ POLİÜRETAN ZEMİN BOYASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	KARIŞIM ORANI	1. KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm ³)	POT LIFE (20°C, sa.)
BP440	HP440	100/50	74 ± 2	57 ± 2	100 - 105	1,43 ± 0,03	4 - 5

BP440 POLİÜRETAN ZEMİN BOYASI



GENÇ POLİÜRETAN ZEMİN BOYA ÖZELLİKLER TABLOSU

	BP440
Otomatik Sprey Makinesi	✓
Airmix Sprey	✓
Konvansiyonel Sprey	✓
Çatlama Direnci	+++
Yapışma	+++
Elastikiyet	+++
Doldurma Gücü ve Örtücülük	+++
Beyazlık	+++
Yayıma	+++

+++ : En iyi
++ : İyi
+ : Orta