

BA200.10
AKRİLİK SELF SEALER BOYA



ÖZELLİKLER

- Sararmaz
- Açık gözenek uygulamaları için uygun
- İyi örtücülük ve zımparalanabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

| | |
|----------------------|-------|
| Toz Tutmama Kuruması | 15 dk |
| Dokunma Kuruması | 20 dk |
| Zımparalanabilme | 90 dk |

| ÜRÜN | KOD | AĞIRLIKÇA (%) | HACİMCE (%) |
|-----------------------|----------|---------------|-------------|
| Akrilik Self Sealer | BA200.10 | 100 | 100 |
| Akrilik Sertleştirici | HA190 | 10 | 10 |
| Akrilik Tiner | TA500 | 100 - 110 | 110 - 120 |

ANAHTAR BİLGİ

Açık gözenek uygulaması istenen projeler için uygundur. Hem yüksek sararma direncini hem de estetik görünümü birlikte sunar.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180 - 220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

15 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

