

BQ100.77 ASİT KÜRLENMELİ ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Yüksek örtücülük
- Uzun pot life
- Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık
- Yüksek yapışma özelliği
- Yüksek sararma direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	25 dk
Dokunma Kuruması	60 dk
Zımparalanabilme	4 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Asit Kürlenmeli Astar Boya	BQ100.77	100	115
Sertleştirici	HQ100	10	11
Tiner	TN200	30	35

ANAHTAR BİLGİ

Uygulandığı ahşap ve kaplamalı yüzeylerde, oluşturduğu sağlam film yapısıyla, sonkat öncesi tüm mobilya grubu ürünlerde mükemmel bir zemin oluşturur.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

20 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

