

BN301.00
SELÜLOZİK PARLAK BOYA



ÖZELLİKLER

- Mükemmel yayılma
- Parlak görünüm
- Hızlı kuruma

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	8 - 10 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Parlak Boya	BN301.00	100	110
Selülozik Tiner	TN200	75 - 95	90 - 110

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV Kürlenmeli Beyaz Astar uygulanmış, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 280-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır. Belirtilen şekilde yapılacak zımpara işlemi sonkat uygulaması öncesinde yeterlidir. Ekstra zımpara işlemi yapılacak ise 600 kum zımpara büyüklüğü üzerine çıkılmamalıdır. Eğer çıkılırsa, yapışma özellikleri kontrol edilmelidir.

AMBALAJ

12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Hızlı kurumasından dolayı mobilya ve dekorasyon işlerinde, ahşap ve metal yüzeylerde kolaylıkla tercih edilebilir.

