

VW728.XX
SU BAZLI PARKE VERNİK



ÖZELLİKLER

- Kokusuz
- Yüksek aşınma direnci
- Sararma dirençli
- Yüksek fiziksel ve kimyasal direnç

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 120 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	1 sa
Dokunma Kuruması	1,5 sa
İstiflenebilme	16 sa

ANAHTAR BİLGİ

Aşınmaya, çizilmeye karşı yüksek dirençli ve kokusuz özelliğiyle çocuk odaları başta olmak üzere evinizde tüm mekanlarda güvenle kullanılabilir.

Ahşap merdivenlerde kullanıma uygundur.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 20 Mat
- 50 İpek Mat
- 70 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Ahşabın yüzeyi yağ ve reçine kalıntıları içermemelidir. Bu nedenle uygulama yapılacak yüzeyler; bütün kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Su bazlı ürünlerin ahşabın liflerini kaldırma eğilimi olduğundan uygulama yapılacak olan yüzeyin zımparalanması çok önemlidir. Ahşap yüzeyi uygulamadan önce 180-220 numaralı zımpara kağıdı ile zımparalanmalıdır. Uygulama yapılacak olan ahşap % 12-14 nem içermelidir.

AMBALAJ

2.5 LT / 15 LT

