

BK100.XX SERTLAKE MAT SERİ BOYA



ÖZELLİKLER

- Çok yüksek yapışma özelliği
- Yüksek örtücülük
- Sararma dirençli
- Uzun pot life
- Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	7 - 10 dk
Dokunma Kuruması	20 - 30 dk
İstiflenebilme	16 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Sertlake Mat Seri Boya	BK100.XX	100	110
Sertlake Sertleştirici	HK100	25	30
Selülozik Tiner	TN200	40 - 50	50 - 60

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 30 Orta Mat
- 50 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama öncesi yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon vs.) arındırılmalıdır. Melamin yüzeylere direkt olarak uygulanabilir. Tek kat astar ya da bariyersiz uygulamalarda yüzeyde hafif bir pürüz zımparası yapılması, boyanın yapışma direncini arttıracığından tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG/12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Melamin yüzeylere direkt uygulanabilir veya bariyer olarak kullanılabilir. Bariyer olarak kullanıldığı durumlarda sonrasında kullanılacak ürün 60 dk içerisinde uygulanmalıdır. Çelik, metal, alüminyum, PVC, melamin ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama yapılacak yüzeye önceden küçük bir uygulama yapılması, yapışma kontrol edildikten sonra esas uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.

