

**BW550.00**  
**SOYULABİLEN OPAK KAPLAMA**



**ÖZELLİKLER**

- Çok esnek, dayanıklı ve mükemmel mekanik direnç özelliğine sahip film oluşturma

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 200 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	90 dk
Soyulabilme	min 2 sa

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulamadan önce yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Ortamın nem seviyesi kuruma süresini etkiler.

**AMBALAJ**

2.5 KG/15 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz

5166  
Mavi

**ANAHTAR BİLGİ**

Vernik veya boya uygulaması yapılmış mobilyaların taşınma esnasında korunması için kullanılır.

Özellikle oymalı yüzeylerde farklı renk uygulamaları sırasında maskeleme amacıyla da kullanılabilir.

Mobilya dışında, farklı yüzeyleri koruma amaçlı da kullanılabilir.

Uygulandığı yüzeye zarar vermez.

İstenilen renk taleplerini karşılamaya uygundur.

