

VW500.00 SOYULABİLEN ŞEFFAF KAPLAMA



ÖZELLİKLER

- Yüzeyle geçici koruma sağlayan soyulabilen kaplama
- Maksimum yüzey koruması
- Yüksek mekanik özelliklere sahip, esnek ve sağlam bir film oluşturma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 200 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	60 dk
İstiflenebilme	2 sa

UYGULAMA METODU




YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Ortamın nem seviyesi kuruma süresini etkiler.

AMBALAJ

2.5 KG/15 KG

RENK SEÇENEKLERİ



ANAHTAR BİLGİ

Vernik veya boya uygulaması yapılmış mobilyaların taşınma esnasında korunması için kullanılır.

Özellikle oymalı yüzeylerde farklı renk uygulamaları sırasında maskeleyen amacıyla da kullanılabilir.

Mobilya dışında, farklı yüzeyleri koruma amaçlıda kullanılabilir.

Uygulandığı yüzeye zarar vermez.

İstenilen renk taleplerini karşılamaya uygundur.

