

BS100.78
SENTETİK ANTİPAS



ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü
- Uygulama kolaylığı
- Mükemmel yapışma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	25-30 dk
Zımparalanabilme	17 - 20 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Sentetik Antipas	BS100.78	100	110
Sentetik Tiner	TS100	5 - 10	5 - 10

ANAHTAR BİLGİ

Her türlü demir-çelik, sac yüzeylerin korunması için kullanılır.

UYGULAMA METODU




YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; yağ, kir ve kabarmış eski boya kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. İlk defa astarlanacak yüzeyler iyice zımparalanmalı, yağ ve kirler sentetik tinere bastırılmış üstüğü ile silinmelidir. Paslı yüzeyler; fırça, raspa ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

0.75 LT / 2.5 LT / 20 KG

RENK SEÇENEKLERİ



3105
Kırmızı

7103
Gri

