

BS200.10  
SENTETİK MAT BOYA



ÖZELLİKLER

- Çok iyi yayılma özelliği
- Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklılık
- Uygulama kolaylığı

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	3 - 4 sa
Dokunma Kuruması	4 - 6 sa
İstiflenebilme	48 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Sentetik Mat Boya	BS200.10	100	110
Sentetik Tiner	TS100	10 - 15	10 - 15

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Ahşap yüzeylere uygulanacak ise; eski ahşap yüzeylerde boya uygulamasından önce, boya kalıntıları temizlenmeli ve yüzey zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde; budaklar yakılmalı, ahşabın korunması amacı ile tek kat Genç BS500 Woodtex Şeffaf Ahşap Astar ile doyurulması tavsiye edilir. Sonkat boyadan önce Genç Sentetik Astar uygulanmalıdır. Metal yüzeylerde yapılacak uygulamalarda ise; eski ve kabarmış boya kalıntıları kazınmalı, var ise yüzey pastan arındırılmalıdır. Sonkat boya uygulamasından önce yüzey Genç Sentetik Antipas ile astarlanmalıdır.

AMBALAJ

0.75 LT/ 2.5 LT / 15 LT

RENK SEÇENEKLERİ



1000  
Beyaz



9103  
Siyah

ANAHTAR BİLGİ

Metal konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık gibi her türlü ahşap ve demir yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerini koruma ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

