

BI500.00  
HAMMERTON BOYA



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Parlak
- Mükemmel yapışma
- Yüzey hatalarını kapatma özelliği

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	20 - 25 dk
Dokunma Kuruması	45 - 60 dk
İstiflenebilme	24 sa

ANAHTAR BİLGİ

Her türlü metal büro eşya ve malzemelerinde, otomotiv yan sanayinde, çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik pano ve aksesuarlarında, ziraat makine ve el aletlerinde, madeni eşya sanayinde kullanılır. Yüzeyde çekiç dövme efektli metal görünümü verir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey toz, yağ ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

AMBALAJ

0.75 LT / 2.5 LT

RENK SEÇENEKLERİ



7139  
Gümüş  
Gri




8235  
Açık  
Kahve



7140  
Bej



3222  
Kiremit



3223  
Vişne



6142  
Turkuaz



5148  
Koyu  
Mavi



7138  
Koyu Gri




8234  
Koyu  
Kahve



2235  
Karamel




8236  
Kahve



3224  
Kırmızı



6141  
Koyu  
Yeşil



9111  
Siyah

