

BS500.00

WOODTEX RENKLİ ŞEFFAF AHŞAP ASTARI



ÖZELLİKLER

- Ahşap yüzeylere derinlemesine nüfus eder
- Doğal ahşap dokusu görünümünü koruyarak renklendirme
- Yüksek ışık haslığı, solma direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Dokunma Kuruması	3 - 4 sa
Zımparalanabilme	24 sa

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Eski ahşap yüzeylerde; uygulamadan önce eski vernikler, kir yağ temizlenmeli ve yüzey zımparalanmalıdır. Gereken yerler, özel ahşap macunu veya vernik talaş karışımı ile düzeltilmelidir.

Yeni ahşap yüzeylerde; reçineli budaklı kısımlar yakılmalı, yüzeydeki kir, yağ, toz vs. tercihen selülozik vernikle temizlenmelidir.

AMBALAJ

0.75 LT/2.5 LT/15 LT

RENK SEÇENEKLERİ



ANAHTAR BİLGİ

Binaların dış çephe ahşap yüzeylerinde, kapı ve pencere çerçevelerinde, panjurlarda, balkon ve merdiven korkuluklarında ahşap tavan ve kirişlerde yüzeyi korumak ve renklendirmek için kullanılır.

Uygulama sonrası ahşabın doğal dokusu bozulmaz.

Ahşabın derinliklerine nüfus etmesi için fırça ile uygulanması tavsiye edilir.

