

## VN106.77 PARKE DOLGU VERNİĞİ



### ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek dolduruculuk
- Yüksek çizilme direnci

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	25 - 35 dk
Zımparalanabilme	1 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Parke Dolgu Vernik	VN106.77	100	100
Selülozik Tiner	TN200	110	130

### UYGULAMA METODU



### YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Parke Dolgu Verniği'nin kendisi hafif renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici kullanılabilir.

### AMBALAJ

2.5 LT

### ANAHTAR BİLGİ

Her türlü ahşap kaplama ve parke yüzeylerinde gözenek ve birleşme noktalarını doldurur.

Bu sayede sonkat vernik uygulamasında tüketimin en verimli şekilde olmasını sağlar. Pürüzsüz bir zemin oluşturur.

