

VP350.77
POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek dolduruculuk

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	40 - 45 dk
Zımparalanabilme	60 - 90 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP350.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP777	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	30	35

ANAHTAR BİLGİ

Hızlı, seri projeler ve zımpara kolaylığı istenilen uygulamalar için geliştirilmiş genel amaçlı dolgu verniğidir.

Açık renkli masif ve ahşap kaplamalı yüzeyler için uygundur. Koyu renkli ahşap yüzeylerde ise 120 g/m² üzeri kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle vernik renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

