

BP444.77
POLİÜRETAN KÖPÜK ASTARI



ÖZELLİKLER

- Poliüretan köpük yüzeylere mükemmel yapışma
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek doldurma gücü ve örtücülük

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	30 - 45 dk
Zımparalanabilme	50 - 60 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Köpük Astarı	BP444.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP444	25	30
Poliüretan Tiner	TP100	40 - 50	50 - 60

ALTERNATİF SERTLEŞTİRİCİLER & TİNERLER
(10-15 °C, %60 RH)

Tiner - TN200: 10°C ve altı sıcaklıklarda uygulama için önerilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, tiner veya temizlik ürünleri ile temizlenmelidir. Gerekli durumlarda 180-220 numaralı zımpara kağıdı yardımıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Dekoratif Poliüretan ahşap görünümlü süsleme ürünleri için ideal yapışma sağlayan astardır.

