

VA700.77
UV DAYANIMLI AKRİLİK DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık
- Endüstriyel kaplamalar ve ağartılmış ahşaplar için uygun
- Dolgun film ve kolay zımparalanabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	20 - 25 dk
Dokunma Kuruması	35 - 40 dk
Zımparalanabilme	90 - 100 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Dolgu Vernik	VA700.77	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	10	10
Akrilik Tiner	TA500	20 - 30	20 - 30

ANAHTAR BİLGİ
Güneşten gelen zararlı ışınlarla dayanıklılık göstererek zemindeki renk değişiminin minimum olmasını sağlar. Renkli kaplamalarda zamanla oluşabilecek renk değişiminin önüne geçebilir. Deniz taşıma araçlarının iç dekorasyonunda kullanılan ahşap mobilyalar için tasarlanmıştır.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

15 KG

