

VA503.XX  
AKRİLİK MAT SERİ VERNİK

## ÖZELLİKLER

- Açık gözenek uygulamalarında yüksek performans
- Şeffaf homojen mat dağılım
- Yüksek sararma direnci
- İpeksi dokunuş

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	25 - 30 dk
Dokunma Kuruması	40 - 50 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	12 - 16 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Mat Seri Vernik	VA503.XX	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	10	10
Akrilik Tiner	TA550	35	40

## PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 25 Özel Mat
- 40 Mat

## UYGULAMA METODU



## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Yüksek sararma direnci istenildiğinde, alt kat olarak akrilik sistemlerin kullanılması uygundur. PM901 metalik ve sedef pastalar direkt olarak dolgu vernik içerisine eklenerek ara kat ve sonkat olarak uygulama yapılabilir.

## AMBALAJ

3 KG / 15 KG

## ANAHTAR BİLGİ

Ahşabın harelerinin kaybolmamasının talep edildiği açık gözenek uygulamalarında tavsiye edilir. PM901 sedef ve metalik pasta eklenerek ara kat olarak kullanılabilir.

