

## VA190 UV PRO NATUREL VERNİK

VA190 akrilik esaslı, ahşabın rengini ve dokusunu değiştirmeyerek doğal görünüm sağlayan mat verniktir.

VA190 UV Pro Naturel Vernik, yüksek sararma direnci ve endüstriyel kaplamalarda doğal rengin korunmasını sağlamak amacıyla üretilmiş ve pazara sunulmuştur.

Pazarda kullanılmakta olan mevcut verniklerden aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ahşabın doğal görünümünü koruma
- Yüksek sararma direnci, sararmaz film tabakası oluşturma
- Doğal ahşap görünümü (şeffaf)
- İpeksi dokunuş
- Mükemmel transparan özelliği
- Mükemmel yayılma
- Self sealer ürün kullanımına uygun (ilk kat dolgu ve ikinci katı son kat vernik olarak kullanılabilir)
- Endüstriyel kaplamalarda renk değişimine karşı maksimum direnç
- Açık gözenek uygulamalarda metre kare maliyetini düşürme
- Homojen yüzey görüntüsü
- Tek komponentli yapısı sayesinde uygulama kolaylığı
- Kaplama rengini koruma amaçlı bariyer olarak kullanıma uygun
- Maksimum penetrasyon
- Az sarfiyat ile maksimum sonuç

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işlerinde, koruma ve dekoratif görünüm sağlamak amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri için iç mekanda her türlü ahşap yüzeyde kullanılabilir. Uygulamadan sonra ahşabın doğal görünümü değiştirmez.

### KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

|   |             |
|---|-------------|
| TOZ TUTMAMA KURUMASI                    | 10 - 15 dk. |
| DOKUNMA KURUMASI                        | 20 - 25 dk. |
| İSTİFLENEBİLME (500 kg/m <sup>2</sup> ) | 12 sa.      |



### GENÇ AKRİLİK VERNİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| ÜRÜN  | AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ | KARIŞIM ORANI | KATI MİKTARI I.KOMP. (%) | 1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%) | VİSKOZİTE (KU, 25°C) | YOĞUNLUK (g/cm <sup>3</sup> ) | POT LIFE (20°C, sa.) |
|-------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| VA190 | -                     | -             | 21 ± 2                   | -                                  | 40 - 50              | 0,94 ± 0,03                   | -                    |
| VA700 | HA190                 | 100/10        | 32 ± 2                   | 32 ± 2                             | 35 - 45              | 0,93 ± 0,03                   | Max. 6               |

**VA190**  
**UV PRO NATUREL VERNİK**



GENÇ AKRİLİK MAT VERNİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

|   | VA190 | VA700 |
|---|-------|-------|
| Otomatik Sprey Makinesi                     | ✓     | ✓     |
| Airmix Sprey                                | ✓     | ✓     |
| Konvansiyonel Sprey                         | ✓     | ✓     |
| Endüstriyel Kaplamalarda Doğal Rengi Koruma | +++   | ++    |
| Sararma Direnci                             | +++   | +++   |
| Doğal Ahşap Görünümü                        | +++   | +     |
| Şeffaflık                                   | +++   | ++    |
| Yayılma                                     | +++   | ++    |
| İpeksi Dokunuş                              | +++   | +++   |

+++ : En iyi  
++ : İyi  
+ : Orta